

PIANKA SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Nr KDWU - 104 z 27.06.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *SOUDAFOAM LOW EXPANSION*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *SOUDAFOAM LOW EXPANSION*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC. WYPELNIANIE SZCZELIN I PĘKNIĘĆ MIĘDZY ELEMENTAMI PRZEGRÓD W BUDYNKACH.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
 - 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2017/0119 wydanie 1 (wraz z aneksami)*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji). %	26 ± 3	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu. kg/m ²	≤ 1,0	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, kPa	≥ 50	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 30	
Przyczepność, kPa, piany aplikowanej w najniższej temp. stosowania (+5°C), do podłoża z: aluminium, betonu, drewna, PVC	≥ 120	
Przyczepność, kPa, piany aplikowanej w najwyższej temp. stosowania (+35°C), do podłoża z: aluminium, betonu, drewna, PVC	≥ 60	
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 15	
Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%. % w kierunku długości i szerokości	±3	
Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%. % w kierunku grubości (kierunek wzrostu pianki)	±3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Czastków Maz 27.06.2017
(miejsce i data wydania)

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Czastków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-000-82-281
(imię i nazwisko oraz stałość)

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Michał Sawicki
(podpis)